

МАХАМ
ЧИРЧИҚ



ПАСПОРТ № Б/Н

ПРОДУКТ: СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ Марка «Б»
с добавками нитратов кальция и магния

Дата изготовления 20.09.19 № партии 1044
Масса нетто _____ № вагона _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование показателя	Норма для марки «Б»			
	высший сорт	1-й сорт	2-й сорт	Данные анализа
1. Внешний вид	Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей			<u>соотв</u>
2. Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете: на NH_4NO_3 в сухом веществе, %, не менее на азот в сухом веществе, %, не менее	не нормируется 34,4	не нормируется 34,4	не нормируется 34,0	<u>не норм</u> <u>34,4</u>
3. Массовая доля воды, %, не более: с добавками нитратов кальция и магния - гигроскопической - общей	0,3 0,6	0,3 0,6	0,3 0,6	<u>0,3</u> -
4. pH водного раствора, с массовой долей 10%, не менее	5,0	5,0	5,0	<u>5,5</u>
5. Массовая доля вещества, нерастворимых в 10 %-ом растворе азотной кислоты, не более	не нормируется	не нормируется	не нормируется	<u>не норм</u>
6. Гранулометрический состав: - массовая доля гранул размером от 1 mm до 3 mm, %, не менее - массовая доля гранул размером от 1 mm до 4 mm, %, не менее в том числе: - массовая доля гранул размером от 2 mm до 4 mm, %, не менее - массовая доля гранул размером менее 1 mm, %, не более - массовая доля гранул размером более 6 mm, %	не нормируется 95 80 3 0,0	не нормируется 95 50 3 0,0	не нормируется 95 не нормируется 4 0,0	<u>не норм</u> <u>не норм</u> <u>99</u> <u>84</u> <u>1</u> <u>9,0</u>
7. Статическая прочность гранул, МПа (kgf/cm^2), не менее или в пересчете на гранулу, Н (kgf), не менее: - с добавками нитратов кальция и магния	16,3 8 (0,8)	14,3 7 (0,7)	10,2 5 (0,5)	- <u>8</u>
8. Рассыпчатость, %, не менее	100	100	100	<u>100</u>

Примечание: 1. Содержание кондиционирующей добавки, в селитре: массовая доля нитратов кальция и магния в пересчете на CaO 0,501
2. Антигравитационная добавка Novoflow
3. Массовая доля гигроскопической воды в селитре с добавками нитратов кальция и магния на момент приемки у потребителя - не более 0,4 %, общей воды - не более 0,7 %.
4. Массовая доля гранул менее 1 mm для высшего и первого сортов марки Б на момент приемки у потребителя - не более 4 %

«ОКИСЛИТЕЛЬ», «ПОЖАРООПАСНА», «БЕРЕЧЬ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ»,
класс 5, подкласс 5.1, классификационный шифр 5113

Упакованную селитру хранят в крытых, сухих и чистых складах зашипованных продукт от увлажнения, отдельно от других материалов и веществ. Все работы с селитрой необходимо проводить с применением средств индивидуальной защиты. При попадании селитры в глаза и на кожу пораженное место промыть большим количеством воды в течении 15 минут. При попадании селитры внутрь - обильное питье, активированный уголь.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев

Испытания проводились в аккредитованной испытательной лаборатории ОТК.

Фамилия производившего анализ Миронимова

Заключение ОТК: Продукт соответствует ГОСТ 2-2013, Марка Б, Сорт высший

Начальник ОТК _____

